



Návod k používání svítilny H-PL 3000

Svítilna H-PL 3000 slouží k osvětlování pod vodou do hloubky 180 m. Doba svícení na suchu není omezena, ale po delším svícení a zahřátí hlavy elektronika sníží výkon, aby nedošlo k jejímu poškození. Po ochlazení (např. ponoření do vody) světlo okamžitě svítí na plný výkon. Hlava svítilny je osazena třemi vysoce svítícími LED diodami s optickým členem s vyzařovacím úhlem 14°. Svítilna má dva stupně výkonu a zapíná se páčkou na zadní straně hlavy. Otočením plastové páčky do svisle polohy se zapne slabší výkon a po otočení páčky doprava svítí na plný výkon.

Zdrojem energie mohou být všechny zdroje LOLA.

Před spojením UW konektoru (kabel-akubox) natřete lehce silikonovou vazelínou část konektoru na kabelu, která se zasouvá do konektoru pouzdra.

Nezapomeňte dotáhnout matici vodotěsného konektoru. Při rozpojování konektorů dbejte, aby byly ve vodorovné poloze, aby případná voda nezapala do konektoru.

Hlava je vyrobená z Al slitiny, chráněná kvalitním eloxovaným povrchem.

Jiná manipulace než popsaná je nepřipustná. V případě potřeby, či jakékoli pochybnosti, se obraťte na výrobce. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození ne připojení k jinému zdroji než LOLA.

Rozměry: Ø50/40 x 76 mm

Svítilna je testována do hloubky 180m.

Délka kabelu: 1,2m

Váha na suchu: 0,4 kg

Váha ve sladké vodě: 0,15 kg

Napájení: 9 -16V

Odběr: 2,6 / 1,3 A

Hlava H-PL 3000 lze připojit na všechny [akumulátorové zdroje LOLA](#)

