



Návod k používání svítilny H-PL3 Video 2P

Svítilna H-PL3 Video slouží k osvětlování pod vodou do hloubky 90 m (test 120 m). Doba svícení na suchu není omezena, ale po delším svícení a zahřátí hlavy elektronika snižuje výkon, aby nedošlo k jejímu poškození. Po ochlazení (např. ponoření do vody) světlo okamžitě svítí na plný výkon. Hlava svítilny je osazena třemi vysoce svítícími LED diodami s vyzařovacím úhlem pod vodou 70° nebo 90°. Svítilna má dva stupně výkonu a zapíná se páčkou na zadní straně hlavy. Otočením plastové páčky do svisle plohy se zapne slabší výkon a po otočení páčky doprava svítí na plný výkon.

K hlavě doporučujeme použít ramena RAK 1, nebo RAK 2. Po odšroubování plastové kostky můžete použít držák RD-L nebo RD-G.

Zdrojem energie mohou být všechny zdroje LOLA.

Před spojením UW konektoru (kabel-akubox) natřete lehce silikonovou vazelínou část konektoru na kabelu, která se zasouvá do konektoru pouzdra.

Nezapomeňte dotáhnout matici vodotěsného konektoru. Při rozpojování konektorů dbejte, aby byly ve vodorovné poloze, aby případná voda nezapadla do konektoru.

Hlava je vyrobená z Al slitiny, chráněná kvalitním eloxovaným povrchem s vrstvou transparentního komaxitu.

Jiná manipulace než popsaná je nepřipustná. V případě potřeby, či jakékoli pochybnosti, se obraťte na výrobce.

Záruka se nevztahuje na mechanické poškození nebo poškození akumulátorů při dobíjení jinak, než je uvedeno v návodu.

KÓD	ROZMĚR AKUBOXU	VÁHA		ZDROJ 12V	DOBA SVÍCENÍ H-PL3 Video
		SUCHO	VODA		
B-UW - 4	130x100x180	4,20kg	2,40kg	Pb 9Ah	200 / 400 min.
B-UW – 6/10	pr.76x240	2,60kg	1,50kg	NiMH 10Ah	220 / 440 min.
B-UW- 7,8	pr.45x250	0,65kg	0,35kg	LiON 7,8 Ah	180 / 360 min.
B-UW-LiON 5,2	128x80x62	0,7kg	0,35kg	LiON 5,2 Ah	100 / 200 min.
	HLAVY			KABEL	
H-PL3 Video	pr.50/40x76	0,35kg	0,12kg	1,2m	3300 lm

