



Návod k používání zdroje B-UW-LiON 5,2

Pouzdro akumulátorů je celé vyrobené z Derlinu, který zaručuje nejen vysokou mechanickou odolnost, ale i ochranu akumulátoru proti chladu.

Zdrojem energie je článěk Li-ion 11,1V s kapacitou 5,2 Ah. Akumulátor je chráněn proti zkratu vratnou pojistkou.

Ke zdroji se dodává speciální nabíječka. Nabíjí se přes konektor, na kterém je středový kontakt připojen na + pól.

(při dobíjení svítí červená kontrolka, po úplném nabití se rozsvítí zelená).

Při nabíjení je nutné mít vypínač v poloze ON.

Upozornění: K nabíjení používejte pouze nabíječku, která byla dodána se zdrojem.

Před spojením UW konektoru (kabel-akubox) natřete **O** kroužek (14 x 2,65) lehce silikonovou vazelínou.

Nezapomeňte dotáhnout matici vodotěsného konektoru. Při rozpojování konektorů dbejte, aby byly ve vodorovné poloze, aby případná voda nescapala do konektoru. Pokud zdroj nepoužíváte, rozpojte konektor.

Akumulátor skladujte v nabitém stavu při pokojové teplotě. Pokud nebudete zdroj delší dobu používat, dobijte akumulátor cca jednou za dva měsíce.

Akumulátor nesmí být vybit na nulovou hodnotu.

K upevnění zdroje na bederní pás použijte dva otvory v těle pouzdra. **T** drážka, do které se zasune držák **DZ-L** (není součástí dodávky) slouží k připevnění k videoboxu.

Data zdroje

max. hloubka.....	120 m
hmotnost na suchu /pod vodou.....	0,7 /0,35 kg
rozměry V/Š/H:.....	115x80x63 mm
doba svícení:žárovka 10W.....	300 min
žárovka 50W.....	50 min

nabíječka

Vstupní napětí nabíječky: 110-240V ~ 50/60Hz,

DC 12V (kabel s připojením do auta je součástí dodávky)

Doba nabíjení 5-6 hod.

Váha nabíječky 0,35kg